



GAL817



Camions, autobus et camions utilitaires légers, toutes les positions d'essieu



Régional



Urbain | Service Léger

Pneu régional, toutes les positions d'essieu



Caractéristiques

Avantages



Large empreinte au sol avec épaulement extrêmement large

Adhérence optimisée offrant une excellente usure de la bande de roulement et un meilleur confort lors de la conduite




Meilleure construction de carcasse

Empreinte au sol améliorée offrant une excellente maniabilité



Faible niveau de bruit

Roulement silencieux et confortable



Bande de roulement faite d'un composé spécial

Meilleure résistance à l'usure de la bande de roulement et caractéristiques de maniabilité améliorées

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
10R22.5	100EV1354Q00	16	H	144/142 M	7.50	6.75	6,175@130	5,840@130	10.0	18.7	40.1	17	518	108
255/70R22.5	100EV1893Q00	16	H	140/137 M	7.50	8.25	5,510@120	5,070@120	10.0	17.1	36.6	17	568	93

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille