

GAM835



Remorque basculante,
toutes les positions d'essieu



Véhicule à benne basculante,
toutes les positions d'essieu



Camion malaxeur, toutes les
positions d'essieu



Utilisation mixte

**Pneu de utilisation mixte pour toutes les positions d'essieu,
avec composé résistant aux éclats et aux coupures**




Caractéristiques

Avantages



Ratio de largeur de bande de roulement optimisé

**Rigidité uniforme des pavés offrant une usure régulière
et un kilométrage élevé**




Trois rainures en zigzag à conception en Y

Adhérence accrue et rétention de cailloux moindre



Rainure d'épaulement en paliers

**Meilleure protection de la carcasse, stabilité accrue et plus
grand confort lors de la conduite**



Bande de roulement à sculpture profonde dotée
d'un composé résistant aux coupures et aux éclats

**Très forte résistance à la déchirure, aux impacts et à
l'endommagement de la carcasse dans des conditions de
conduite sur route et hors route**

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
11R22.5	100EV1998Q	16	H	148/145 K	8.25	7.50	6,940@123	6,395@123	11.0	19.3	41.5	24	501	133
315/80R22.5	100EV1182Q	22	M	161/157 J	9.00	9.75	10,200@131	9,090@131	12.3	19.7	42.4	24	490	156
11R24.5	100EV1623Q	16	H	149/146 K	8.25	7.50	7,160@120	6,610@120	11.0	20.3	43.5	24	478	143

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.