




GAM851



Remorque basculante,
toutes les positions d'essieu



Véhicule à benne basculante,
toutes les positions d'essieu



Camion malaxeur, toutes les
positions d'essieu




Utilisation mixte



**Pneu de utilisation mixte pour toutes les positions d'essieu,
avec composé résistant aux éclats et aux coupures**

Caractéristiques

Avantages



Bande de roulement à sculpture profonde dotée
d'un composé résistant aux coupures et aux éclats

**Très forte résistance à la déchirure, aux impacts et à
l'endommagement de la carcasse dans des conditions de
conduite sur route et hors route.**



Audacieuse conception à trois rainures

**Optimisation du nombre de pavés offrant une usure
régulière et des niveaux de bruit réduits**



Meilleure construction de carcasse

**Empreinte au sol améliorée offrant une excellente
maniabilité**



Performance homologuée pour la conduite sous
conditions hivernales

Meilleure adhérence dans la boue et la neige

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
385/65R22.5	100EV2130Q	20	J	164/-K (158/-L)	11.75	12.25	9,920@131	—	15.3	19.5	42.2	21	492	170
425/65R22.5	100EV854Q	20	L	165/-K	12.25	11.75 13.00 14.00	11,400@120	—	16.6	20.4	44.3	23	469	197
445/65R22.5	100EV841Q	20	L	169/-K	13.00	12.25 14.00	12,800@131	—	17.5	20.8	45.3	23	459	214

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.