



GAU867/GT867



Toutes les positions d'essieu



Régional

Pneu régional, toutes les positions d'essieu



Caractéristiques

Avantages




Sculpture de bande de roulement extrêmement large et profonde à composé spécial

Pneu à durée de vie améliorée et plus longue



Trois reliefs en forme de W

Performance motrice améliorée et propriétés antiusure



Conception à angles variables

Éjection de cailloux et d'eau améliorée



Meilleure construction de carcasse

Empreinte améliorée offrant une excellente maniabilité

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs.@ PSI)	(Lbs.@ PSI)	Inch	Inch	Inch	32nds		Lbs.
GAU867														
11R22.5	100EV1990Q	16	H	148/145 J	8.25	7.50	6,940@123	6,395@123	11.0	19.3	41.5	24	501	136
275/70R22.5	100EV2175Q	16	H	150/145 J (154/148 E)	8.25	9.00	7,390@130	6,395@130	10.9	17.5	37.7	24	551	125
295/80R22.5	100EV1795Q	18	J	154/150 J	9.00	8.25	8,270@123	7,390@123	11.7	19.2	41.3	24	503	153
GT867														
245/70R19.5	100EV755Q	16	M	136/134	6.75	6.75	4940	4675	9.7	-	839	20	-	80.7
315/80R22.5	100EV1416Q	18	J	148/145	9.75	9.75	9370	7390	315	-	1076	24	-	155.2

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.