



GDL651 FS

Vérfié
SmartWay



Pour camions, position essieu directeur




Longue distance

Vérfié SmartWay pneu de longue distance sur essieu moteur




Caractéristiques

Avantages



Composé spécial à faible résistance de roulement et faible dégagement de chaleur

Réduction de la résistance de roulement et plus grande économie de carburant



Quatre rainures longitudinales en forme de zigzag

Excellente adhérence sur route et stabilité de conduite



Conception à épaulement fermé

Offre une excellente performance à haute vitesse et un plus grand kilométrage tout en minimisant l'usure irrégulière de l'épaulement



Optimisation du nombre de pavés

Rigidité uniforme des pavés offrant une usure régulière et un kilométrage élevé

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)	Inch	Inch	Inch	32nds		Lbs.
11R22.5	100EV2331Q	16	H	144/142 L	8.25	7.50	6,175@105	5,840@105	11.0	19.3	41.5	26	501	136
295/75R22.5	100EV1672Q	14	G	144/141 L	9.00	8.25	6,175@110	5,675@110	11.7	18.8	40.2	26	517	125
11R24.5	100EV1627Q	16	H	146/143 L	8.25	7.50	6,610@105	6,005@105	11.0	20.4	43.7	26	475	144
285/75R24.5	100EV1479Q	14	G	144/141 L	8.25	—	6,175@110	5,675@110	11.1	19.5	41.6	26	499	129

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Giti Tire est un fabricant de technologies SmartWay vérifiées. Apprenez-en plus à epa.gov/smartway.

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.