



GDR638



Camions et camions utilitaires légers, toutes les positions



Régional



Urbain | Service Léger

Pneu régional pour toutes les positions d'essieu sur véhicule de service léger



Caractéristiques

Avantages




Conception à motif robuste avec rigidité accrue des pavés

Adhérence et freinage optimisés offrant une plus grande stabilité du véhicule et un meilleur confort lors de la conduite



Carcasse et empreinte optimisées

Usure régulière et uniforme tout au long de la durée de vie du pneu



Bande de roulement faite d'un composé spécial

Meilleure résistance à l'usure de la bande de roulement et caractéristiques de maniabilité améliorées



Talon à fabrication améliorée

Conception de talon améliorée, facilitant le montage sur la jante

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture 32nds	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
215/75R17.5	100EV1712Q	14	G	126/124 M	6.00	6.75	3,750@105	3,530@105	8.3	14.1	30.2	18	688	61
235/75R17.5	100EV2140Q	16	G	132/130 M	6.75	7.50	4,410@110	4,190@110	9.2	14.6	31.4	19	662	67
225/70R19.5	100EV2110Q	14	G	128/126 L	6.75	6.00	3,970@110	3,750@110	8.9	14.9	31.9	18	651	75
245/70R19.5	100EV757Q	16	H	136/134 M	7.50	6.75	4,940@120	4,675@120	9.8	15.3	33.0	18	630	79

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.