

GSR225



Camions et camions utilitaires légers, toutes les positions



Régional




Urbain | Service Léger

Pneu régional, toutes les positions d'essieu




Caractéristiques

Avantages




Fabrication à quatre ceintures

Accroît la rigidité de la carcasse et de la sculpture, réduisant la déformation du pneu pour une plus longue durée de vie




Bande de roulement à composé spécialement formulé

Meilleure résistance à l'usure de la bande de roulement et caractéristiques de maniabilité améliorées



Sculpture résistante et éprouvée à quatre rainures

Offre une tenue de route et un contrôle du véhicule harmonieux



Conception optimisée des lamelles sur les arêtes des nervures

Meilleure adhérence sur chaussée mouillée et usure irrégulière moindre



Talon à fabrication améliorée

Conception de talon améliorée, facilitant le montage sur la jante

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)	Inch	Inch	Inch	32nds		Lbs.
225/70R19.5	100EV656Q	14	G	128/126 L	6.75	6.00	3,970@110	3,750@110	8.9	14.9	31.9	16	651	70
245/70R19.5	100EV2252Q	16	H	136/134 M	7.50	6.75	4,940@120	4,675@120	9.8	15.3	33.0	17	630	77
265/70R19.5	100EV1461Q	16	H	140/138 M	7.50	8.25	5,510@120	5,205@120	10.4	15.9	34.1	18	609	86
275/70R22.5	100EV2174Q	16	H	148/145 M (152/148 J)	8.25	9.00	6,945@130	6,395@130	10.9	17.5	37.7	19	551	111
315/80R22.5	100EV1980Q	20	L	158/150 L (154/150 M)	9.00	9.75	9,370@120	7,390@120	12.3	19.7	42.4	22	490	149

IR Indice de robustesse (plis) CC Capacité de charge IC Indice de charge CV Cote de vitesse RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.