



GSR231 FS

Vérifié SmartWay




Toutes les positions d'essieu



Régional

Vérifié SmartWay pneu régional, toutes les positions d'essieu

Caractéristiques	Avantages
 Composé spécial à faible dégagement de chaleur et longue durée	Offre un meilleur rendement kilométrique du pneu et une plus grande économie de carburant
 Conception à quatre rainures	Rigidité accrue de la bande de roulement, réduction de la résistance de roulement, contrôle et maniabilité sûrs
 Multiples lamelles sur les nervures	Adhérence et freinage optimaux
 Empreinte à distribution optimisée	Améliore la performance de l'empreinte pour prévenir l'usure irrégulière

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs.@ PSI)	(Lbs.@ PSI)						Lbs.
11R22.5	100EV1782Q	14	G	144/142 L	8.25	7.5	6,175@105	5,840@105	11.0	19.3	41.5	21	501	132
11R22.5	100EV1991Q	16	H	148/145 L	8.25	7.5	6,940@123	6,395@123	11.0	19.3	41.5	21	501	132
295/75R22.5	100EV1674Q	14	G	144/141 L	9.00	8.25	6,175@110	5,675@110	11.7	18.6	39.9	21	521	123

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Giti Tire est un fabricant de technologies SmartWay vérifiées. Apprenez-en plus à epa.gov/smartway.

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.