



GTL919



Pour camions, position
essieu de remorque



Camions utilitaires légers,
toutes les positions d'essieu



Longue distance



Régional



Urbain | Service Léger

Pneu régional pour position d'essieu de remorque et toutes les positions d'essieu sur véhicule de service léger

Caractéristiques	Avantages
 Relief de nouvelle génération à conception de rainures évoluée et à épaulement très large	Offre une excellente protection de l'épaulement et une empreinte uniforme pour une usure également répartie
 Nouvelle construction de carcasse	Carcasse plus résistante pour une durabilité et un potentiel de rechapage exceptionnels
 Bande de roulement faite d'un composé spécial	Meilleure résistance à l'usure de la bande de roulement et caractéristiques de maniabilité améliorées
M + S Utilisation dans la boue et la neige	Meilleure adhérence dans la boue et la neige pour les véhicules de service léger

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
215/75R17.5	100EV1458Q	16	H	135/133 J	6.00	6.75	4,805@125	4,450@125	8.3	14.1	30.2	16	688	61
235/75R17.5	100EV2141Q	16	H	143/141 J (144/144 F)	6.75	7.50	6,005@125	5,675@125	9.2	14.6	31.4	16	662	71
245/70R17.5	100EV871Q	16	H	143/141 J (146/146 F)	7.50	6.75	6,005@127	5,675@125	9.8	14.3	31.1	17	668	70
385/65R22.5	100EV1746Q	20	L	164 K (158 L)	11.75	12.25	11,000@130	—	15.3	19.5	42.2	20	492	167

IR Indice de robustesse (plis) CC Capacité de charge IC Indice de charge CV Cote de vitesse RPM Révolutions par mille

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.