



GTL922FS

Vérfié
SmartWay



Pour camions, position essieu de remorque



Longue distance

Vérfié SmartWay pneu de longue distance sur essieu de remorque




Caractéristiques

Avantages



Conception à quatre rainures droites

Plus grande stabilité lors de la conduite et propriétés d'évacuation de l'eau efficaces




Empreinte optimisée

Meilleure performance sur chaussée mouillée



Conception à nervure d'épaulement en continu

Offre une excellente résistance à l'usure irrégulière



Bande de roulement faite d'un composé spécial

Réduction de la résistance de roulement et meilleure économie de carburant

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture 32nds	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)						Lbs.
11R22.5	100EV1783Q	14	G	144/142 L	8.25	7.50	6,175@105	5,840@105	11.0	19.3	41.5	11	501	112
255/70R22.5	100EV1894Q	16	H	140/137 L	7.50	8.25	5,510@120	5,070@120	10.0	17.1	36.6	11	568	89
295/75R22.5	100EV1191Q	14	G	144/141 L	9.00	8.25	6,175@110	5,675@110	11.7	18.6	39.9	11	521	104
11R24.5	100EV1448Q	14	G	146/143 L	8.25	7.50	6,610@105	6,005@105	11.0	20.3	43.5	11	478	121
285/75R24.5	100EV2120Q	14	G	144/141 L	8.25	—	6,175@110	5,675@110	11.1	19.4	41.3	11	503	110

IR Indice de robustesse (plis) CC Capacité de charge IC Indice de charge CV Cote de vitesse RPM Révolutions par mille

Giti Tire est un fabricant de technologies SmartWay vérifiées. Apprenez-en plus à epa.gov/smartway.

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.