

GTL933 FS

Vérifié
SmartWay



Pour camions, position essieu directeur



Longue distance

Vérifié SmartWay pneu à sous-chape très large pour position sur essieu de remorque



Caractéristiques

Avantages



Sous-chape extrêmement large à bande de roulement faite d'un composé spécial

Réduction de la résistance de roulement pour une meilleure économie de carburant et de plus faibles coûts de fonctionnement




Conception optimisée des lamelles sur les arêtes des nervures

Usure irrégulière moindre



Conception à large bande de roulement avec pression constante sur la surface de contact

Excellente performance de la bande de roulement



Bande de roulement avec profil de rainure amélioré

Minimise efficacement la rétention des cailloux

Dimensions	Code de produit	IR	CC	IC/CV	Format de roue recommandé	Format de roue acceptable	Charge maximale simple	Charge maximale double	Largeur du boudin	Rayon sous charge	Diamètre hors tout	Profondeur de sculpture	RPM	Poids
					Inch	Inch	(Lbs. @ PSI)	(Lbs. @ PSI)	Inch	Inch	Inch	32nds		Lbs.
445/50R22.5	100EV1281Q	20	L	161L	14.00	15.00	10,200@120	—	17.5	—	40.1	14	—	167

IR Indice de robustesse (plis)

CC Capacité de charge

IC Indice de charge

CV Cote de vitesse

RPM Révolutions par mille

Giti Tire est un fabricant de technologies SmartWay vérifiées. Apprenez-en plus à epa.gov/smartway.

Les détails des produits sont offerts à titre informatif seulement. Giti se réserve le droit de modifier les détails des produits et services en tout temps et sans préavis.